

## Technische Daten KTM XC 525 Hom.

### MOTOR »

Motorbauart	Einzyylinder, Viertakter
Hubraum	510,4 ccm
Bohrung x Hub	95 x 72 mm
Kompression	11:1
Starter	E-starter/4 Ah
Getriebe	5-Gang XC
Gemischaufbereitung	Keihin FCR-MX 39
Steuerung	4V/SOHC
Schmierung	Trockensumpf, Druckschmierung mit 2 Eaton-Pumpen
Motorschmierung	10W50
Primärtrieb	31:78
Sekundärtrieb	15:37
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Zündung	Kokusan digital

### CHASSIS »

Rahmen	Chrom-Molybdän-Stahl
Rahmenheck	Aluminium 7020
Lenker	Magura Aluminium, konifiziert, Ø 28 mm
Federung vorne	Öhlins, voll einstellbar, Doppel-Federbein
Federung hinten	Öhlins PDS Monoshock, voll einstellbar, Schwingarm
Federweg vorne/hinten	275/272 mm
Bremse vorne	Magura 180 mm WAVE-Scheiben, schwimmend, 4-Kolben-Sattel x 2
Bremse hinten	Magura 200 mm Scheibe, 1-Kolben-Sattel, schwimmend gelager
Felgen, vorne/hinten	5,0" x 10,0"; 8,0" x 9,0" DWT Aluminium
Bereifung vorne/hinten	21" x 7"-10"; 20" x 11"-9" KENDA Roadgo
Kette	520 X-Ringkette 5/8 x 1/4"
Enddämpfer	Aluminium XC mit Funkenfänger
Radstand	1280 mm
Bodenfreiheit unbelastet	290 mm
Sitzhöhe	820 mm
Tankinhalt	ca. 13,4 Liter
Gewicht (ohne Benzin)	ca. 168 kg (ohne Benzin)